



Cyklinowanie parkietu – jak odnowić stary parkiet?

Słyszysz „cyklinowanie parkietu”, widzisz rozgardiasz, fachowców i ogromne koszty? Tak wcale nie musi być! Podpowiadamy, jak cyklinować podłogę oraz jaki lakier do parkietów zda egzamin.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

PORADY

Cyklinowanie parkietu to zabieg polegający na usunięciu, mechanicznym zeszlifowaniu poprzednich powłok lakierniczych lub malarskich wraz z zazwyczaj niewielką warstwą drewna. Dzięki cyklinowaniu drewniana podłoga może nam posłużyć jeszcze przez długie, długie lata.

Dlaczego cyklinowanie podłogi jest tak istotne?

Pozbawiając podłogę zniszczonych warstw, przygotowujemy ją do prac renowacyjnych oraz sprawiamy, że nowo nakładane wyroby osiągają swoje pełne i deklarowane przez producenta właściwości odpornościowe, wytrzymałościowe oraz estetyczne. Zabieg zwiększa

więc odporność oraz trwałość podłogi, w związku z czym nie będzie ona wymagała ponownej renowacji przez dłuższy czas.

Co więcej **cyklinowanie parkietu** jest wskazane niezależnie od jego stanu – za każdym razem, kiedy planujemy malowanie czy lakierowanie podłogi. Nawet jeśli powłoki lakiernicze nie są popękane czy porysowane! Renowację wraz z cyklinowaniem przeprowadza się zazwyczaj raz na kilka, a nawet kilkanaście lat.



Jak odnowić drewnianą podłogę bez cyklinowania?

Albo inaczej: czy w ogóle można **odnowić parkiet bez cyklinowania**? Nie powinniśmy mieć tu żadnych wątpliwości – zdaniem ekspertów cyklinowanie to jedyny taki zabieg, dzięki któremu jesteśmy w stanie idealnie oczyścić powierzchnię drewna i przygotować ją do dalszych prac. Im dokładniej i staranniej usuniemy z podłogi poprzednie powłoki oraz zniszczoną warstwę drewna, tym skuteczniej zadziałają zastosowane w dalszej kolejności preparaty, czyli przede wszystkim **lakiery do parkietów**.

Cyklinowanie parkietów nie wchodzi za to w grę w przypadku bardzo zniszczonej, znacznie uszkodzonej podłogi. Jeśli poszczególne deski czy klepki są w kiepskim stanie, odpadają czy nie są

stabilnie osadzone, możliwe, że lepszym pomysłem będzie całkowita wymiana podłogi.

Cyklinarka do parkietu

Do prawidłowego i sprawnego przeprowadzenia prac niezbędna jest **cyklinarka do parkietu**, czyli urządzenie, dzięki któremu zeszlifujemy poprzednie powłoki wraz z wierzchnią, najczęściej nieco zniszczoną, niewielką warstwę drewna (maks. 0,5 mm). Jest ono zazwyczaj podobne do kosiarki i wyposażone w ramę lub rączki ułatwiające jego prowadzenie i obsługę. **Cyklinarkę** wyposaża się w tarcze ściernie o odpowiedniej granulacji (od gruboziarnistych po drobnoziarniste), które wymieniamy wraz z poszczególnymi etapami prac. Pamiętajmy, że do renowacji drewnianych podłóg najlepiej użyć profesjonalnego, dedykowanego urządzenia. **Cyklinowanie parkietu szlifierką taśmową**, czyli sprzętem zazwyczaj mniejszych rozmiarów oraz wymuszającym od nas zgarbioną postawę ciała, może być dość żmudne i czasochłonne.

Cyklinowanie parkietu krok po kroku



***Jak przygotować pomieszczenie przed cyklinowaniem podłogi**

W pierwszej kolejności przygotowujemy pomieszczenie, w którym zamierzamy przeprowadzać prace. Konieczne jest całkowite odsłonięcie parkietu – wynieśmy z pokoju wszystkie meble i przedmioty, poza tym zdejmijmy firanki czy wiszące półki i ramki z fotografiami, które pokryłyby się warstwą pyłu. Zalecanym rozwiązaniem jest także zdemontowanie listew przypodłogowych (o ile tylko jest to możliwe, bez ich uszkodzenia), dzięki czemu zapewnimy sobie dostęp do rogów pomieszczenia. Poza tym należy odkurzyć pokój, aby pozbyć się zabrudzeń czy drobinek, które mogłyby doprowadzić do zarysowania surowego, wygładzonego drewna.

***Jak przeprowadzić cyklinowanie podłogi samemu?**

Samodzielne **cyklinowanie podłogi drewnianej** nie jest skomplikowane. Wystarczy, że będziemy postępować ściśle według zaleceń z instrukcji obsługi urządzenia. Kierunek cyklinowania dostosowujemy do typu parkietu. Jeśli podłoga jest ułożona z desek, cyklinujemy wzdłuż nich. Delikatnie przyciskajmy urządzenie do powierzchni, zachowując kąt 45 stopni. Zaczynamy od tarcz z gruboziarnistym papierem ściernym. Podczas szlifowania systematycznie wymieniamy tarcze, a następnie gruboziarniste zastępujemy takimi o coraz drobniejszym uziarnieniu. Gruboziarnisty papier ścierny pomaga nam pozbyć się najgrubszych warstw i powłok wraz z uszkodzeniami, drobnoziarnisty zaś – wyrównuje, matowi i wygładza powierzchnię. Obszary w bezpośredniej bliskości ścian czy narożników należy przeszlifować ręcznie lub użyć specjalnej szlifierki kątowej.

***Ilu cykli cyklinowania parkietu potrzeba?**

Cyklinowanie zawsze oznacza kilka zabiegów, chociażby z uwagi na to, że konieczne jest wymienianie ziarnistości papieru ściernego, od grubo- do drobnoziarnistego. Pamiętajmy, aby szlifować poszczególne partie w seriach, subtelnie i z wyczuciem, zamiast od razu usuwać wszystkie warstwy. W ten sposób nie uszkodzimy drewna i zeszlifujemy jego odpowiednią grubość.

*Jakie są kolejne kroki po cyklowaniu podłogi?



Następnie oczyścimy pomieszczenie z pyłu i oceńmy stan parkietu. Możliwe, że konieczne będzie uzupełnienie większych ubytków i uszkodzeń specjalną masą szpachlową do drewna. Postępujemy według zaleceń producenta wyrobu.

Teraz pora na wygładzanie, polerowanie parkietu. Możemy użyć do tego tarcz papieru o bardzo drobnej granulacji. Poruszajmy się w takich samych kierunkach, w jakich przeprowadzaliśmy cyklowanie.

Na koniec jeszcze raz dokładnie odpyłmy powierzchnie. Z **lakierowaniem parkietu** poczekajmy przynajmniej około doby. Pył osiadł również na suficie i ścianach – jeśli nałożymy **lakier do podłóg** w zapyłonym pomieszczeniu, wkrótce osadzi się on również na świeżej powłoce. Możemy też wypróbować cyklowanie bezpyłowe, czyli za pomocą urządzenia wyposażonego w worek lub pojemnik zbierający pył.

Lakierowanie parkietu

Warto to podkreślić: nigdy, ale to przenigdy nie należy zostawiać drewnianej podłogi bez zabezpieczenia. Tym bardziej po tak inwazyjnym zabiegu jak cyklowanie, polegającym przecież na odsłonięciu surowego drewna! Inaczej już wkrótce zauważymy powiększające się uszkodzenia, kolejne rysy i przetarcia, poza tym

szarzenie naturalnego odcienia. Po cyklinowaniu i odpyleniu parkietu należy pokryć go lakierem dopasowanym przede wszystkim do warunków panujących w pomieszczeniu oraz jego przeznaczenia. W przypadku intensywnie użytkowanej podłogi, szczególnie narażonej na powstawanie zarysowań i przetarć, egzamin zda [Sadolin Lakier do Parkietów Intensywnie Eksploatowanych](#) [1]. Co ciekawe tworzy powłoki na tyle wytrzymałe, że można go stosować nawet w salach gimnastycznych czy tanecznych, w których ruch jest zdecydowanie większy niż we wnętrzach budynków mieszkalnych. Z kolei w przypadku, gdy odporność mechaniczna nie musi być aż tak duża (choć nadal zależy nam na bardzo wysokiej, skutecznej ochronie), sięgnijmy po [\[2\]Sadolin Profesjonalny Lakier do Parkietów](#) [2].

Ile kosztuje cyklinowanie parkietu?

Cena cyklinowania parkietu jest oczywiście uzależniona od tego, czy prace przeprowadzamy samodzielnie, czy zlecamy je profesjonalście. Jeżeli zatrudniamy do tego fachowca, zapłacimy od 20 do 35 zł za mkw. Oznacza to, że **cyklinowanie** będzie nas kosztować przynajmniej kilkaset złotych. Z kolei wypożyczenie **cyklinarki** to przeważnie koszt kilkudziesięciu złotych za dobę. Cyklinowanie zajmie nam około dwa dni, więc za skorzystanie ze sprzętu zapłacimy maksymalnie 150-200 zł. Jeżeli więc czynnik ekonomiczny jest tu decydujący, najlepiej wynająć sprzęt i zainteresować się samodzielnym przeprowadzeniem prac.

Drewno to wdzięczny materiał, który można wielokrotnie poddawać renowacji. Zaplanujmy **odnawianie podłogi** i cyklinowanie, kiedy tylko zauważymy ryski i przetarcia. Nie pomijajmy cyklinowania również, jeśli chcemy jedynie subtelnie odświeżyć wygląd parkietu, co może wynikać chociażby z potrzeby zmiany kolorystyki.