

# Pokochaj, nie wyrzucaj

„Pokochaj, nie wyrzucaj” to akcja, w której zachęcamy, by dawać starym, nieużywanym meblom i innym drewnianym przedmiotom nowe życie. Odpowiednio odrestaurowane mogą odzyskać dawny blask i służyć nam jeszcze długie lata. To, co? Ratujemy stare krzesło!



## INSTRUKCJA JAK ODNOWIĆ I ZABEZPIECZYĆ STARE KRZESŁO, Z KTÓREGO BĘDZIEMY KORZYSTAĆ NA ZEWNĄTRZ

### Narzędzia potrzebne do pracy:

papier ścierny o różnej ziarnistości  
(od gruboziarnistego do drobnoziarnistego),  
szlifierka,  
szmatka,  
pędzel,  
folia malarska,  
kuweta malarska.

Jeśli mebel wymaga wymiany lub naprawy jakiegoś elementu, potrzebna może być również piła oraz wkręty i wkrętarka, klej lub masa szpachlowa.

### Materiały do odnowienia krzesła

Sadolin Impregnat Techniczny Superbase<sup>HP</sup>,  
Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna Sadolin Extra.

Jeśli mebel wymaga wymiany lub naprawy jakiegoś elementu, potrzebne będą elementy drewniane. Krzesło będzie używane na zewnątrz, dlatego do jego renowacji zastosujemy lakierobejcę ochronno - dekoracyjną, która zabezpieczy je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi.

## **Krok #1: Oględziny**

Przed rozpoczęciem pracy, warto ocenić kondycję krzesła, aby dobrać odpowiednie preparaty i narzędzia. Pamiętaj, pęknięte elementy trzeba koniecznie wymienić!

## **Krok #2: Przygotowanie powierzchni**

Odnawianie krzesła należy rozpocząć od usunięcia całej starej powłoki, tak aby odsłonić surowe drewno. Warstwy starej farby lub lakieru należy zeszlifować za pomocą papieru ściernego i szlifierki. To proces wieloetapowy. Na początku papier powinien być gruboziarnisty. W miarę usuwania kolejnych warstw - coraz drobniejszy. Po całkowitym usunięciu starej powłoki, należy wygładzić powierzchnię, używając papieru drobnoziarnistego.

**WAŻNE:** Żeby uniknąć zadziorów, szlifowanie powinno być wykonywane wzdłuż słojów.

Po oszlifowaniu krzesła, należy je dokładnie odpylić i oczyścić wilgotną szmatką. Gdy powierzchnia wyschnie, można przejść do kolejnego kroku.

## **Krok #3: Wymiana elementów drewnianych**

Jeśli okaże się, że któryś z elementów wymaga wymiany (siedzisko, noga, oparcie), należy go zdemontować i wykonać nowy z surowego drewna, odwzorowując jego dokładne wymiary i kształt.

## **Krok #4: Malowanie**

Krzesło będzie wykorzystywane na zewnątrz, dlatego po oczyszczeniu ze starej powłoki należy je zabezpieczyć impregnatem technicznym Sadolin SuperBase<sup>HP</sup>, postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Aby skutecznie zabezpieczyć drewno, warto pokryć je 2-3 warstwami preparatu. Dokładną rekomendowaną dawkę preparatu do użycia znajdziemy na opakowaniu produktu. Nasz mebel będzie narażony na trudne warunki atmosferyczne. W takiej sytuacji jako produkt nawierzchniowy najlepiej sprawdzi się lakierobejca Ochronno- Dekoracyjna Sadolin Extra. Przystępując do malowania, należy zapoznać się z zasadami aplikacji produktu. Znajdziesz je na opakowaniu lub w KARCIE TECHNICZNEJ PRODUKTU, którą można pobrać na stronie sadolin.pl.

**WAŻNE:** Nakładanie preparatów należy zacząć od górnej ramy i oparcia, rozprowadzając preparat w dół krzesła. Aby dotrzeć do trudnodostępnych miejsc, warto użyć małego pędzla.

## **Krok #5: Wymiana elementów metalowych**

W odnowionym krześle warto wymienić elementy metalowe, np. wkręty lub śruby.

Renowacja starego mebla to nie tylko świetny sposób na oszczędności, ale także okazja na dodanie osobistego akcentu do naszego wnętrza lub ogrodu. Dzięki produktom SADOLIN, wydobędziesz naturalne piękno drewna i przywrócisz starym krzesłom ich miejsce przy stole.